



Technikai adatlap

United Sealants Parketta tömítő

Termékleírás:

A United Sealants Parketta tömítő egy kiváló minőségű plasztóelasztikus, egykomponensű, diszperzió bázisú tömítőanyag, mely teljes kikeményedés után csiszolható, vagy akár festhető is. Ellenáll változó hőmérsékletnek, páratartalomnak, kül-, és beltérben egyaránt alkalmazható. Fa-, mozaik-, és laminált parketta, parafa tömítésére, fa felületek fugázására lett kifejlesztve.

Tulajdonságok és előnyök:

- 6 féle színben elérhető
- Rövid bőrképződési idő, könnyű eldolgozhatóság
- Sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, melyekhez kitűnően tapad
- Kitűnő elmozdulási képesség, flexibilis
- Színtartó és vízálló, teljes kötés után
- Öregedés- és időjárásálló, szagtalan, környezetbarát
- Kül-, és beltéri használatra is alkalmas
- Teljes kikötés után festhető, lakkozható, csiszolható

Alkalmazások:

- Max. 15%-os fuga mozgáshoz
- Fa-, és laminált parketta csatlakozási fugáinak tömítésére
- Szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére
- Építőipari csatlakozófugákhoz (például fal is), különösen porózus felületekre
- Rések, repedések tömítésére a fa padlók esetében
- Nyílászárók (ajtó és ablak) réseinek tömítésére
- Kisebb, könnyebb lécek, szegélyek, dekorációs elemek ragasztására is alkalmas

Csomagolás és anyagszükséglet:

- Színek: juhar, tölgy, bükk, cseresznye, merbau, szürke
- Kiszerezés: 310 ml kartus (12db/karton)
- Anyagszükséglet: 310ml-es kartus 5mm x 5mm-es fugánál 11-12m-re elegendő

Műszaki adatok: (adatok 23°C, 50% páratartalom mellett)

- Bázis: Akril diszperzió
- Konzisztencia (állag): Stábil paszta
- Kötési rendszer: Fizikai száradás
- Bőrképződés/nyitott idő: 40 +/- 20 perc
- Kötési idő: 2mm / 24 óra
- Csiszolható: 12-14 óra elteltével
- Keménység: 40-50 Shore A
- Rugalmasság: >200%
- Térfogat veszteség: (teljes kikeményedés után): <25 %
- Sűrűség: 1,60 g/ml
- Ph: 7,5 - 9
- Hőállóság: (teljes kikeményedés után) -20°C és +80°C között
- Maximális deformáció: 15 %
- Maximális húzófeszültség: Nincs meghatározás

Eltarthatóság és tárolás:

- Legalább 24 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös, fagymentes és száraz helyen, +5°C és +25°C között.
- Az US Parketta tömítő alacsony hőmérséklet mellett is szállítható (legfeljebb -5° C) maximum 2 héten keresztül, mielőtt a terméket használgák 24 órán keresztül +23 °C mellett akklimatizálni kell.

Alapfelületek:

- Tiszta, száraz, zsír- és pormentesnek kell lennie.
- Fa felületek, laminált padló, továbbá minden szokásos porózus építőipari felülethez alkalmazható. Nem tapad: PE, PP, PTFE (teflon), plexi, bitumenes felület
- Előkezelés: erősen porózus felületet 1/3 akril és 2/3 vízzel kezeljük.
- Tapadás próba ajánlott.

Alkalmazás:

- Felület előkészítése: A tömitendő hézag körüli szennyeződések megelőzése érdekében ajánlott a hézag mindkét oldalára/szélére maszkoló szalagot ragasztani. A tömitőanyag felhordása előtt nem szükséges alapozó használata, bár bizonyos alapanyagok/felületek tömitése esetén elősegíti a jobb tapadást.
- Felhordás: szilikon pisztollyal (kézi, vagy pneumatikus), a szilikoncsőrt a jó eldolgozás érdekében 45°-ban vágja le, szélessége egyezzen meg a fuga szélességével. A tömitőanyag felhordása után simítsa le fugaszerszámmal, vagy spaklival. A maszkoló szalagot a tömités befejezése után azonnal távolítsa el. Használat után tekerje rá a végdugót, hogy a terméket később is használni tudja!
- A termék alkalmazása nem ajánlott alacsony légnedvességű helyeken, ahol nem biztosított a kikötéshez szükséges környezet. Amennyiben átfesti a terméket, mindenképpen végezzen összeférhetőségi vizsgálatot. Fagyban, esőben ne alkalmazzuk.
- Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +40°C-ig, ajánlott a szobahőmérsékletű alkalmazás...
- Tisztítás: papír törülkövel közvetlenül felhasználás után. Kikötött ragasztó kézzel szappannal és vízzel, a felületről csak mechanikusan távolítható el.
- Javítás: saját anyagával

Illesztési méretek:

- Minimális szélesség: 5 mm
- Maximális szélesség: 20 mm
- Minimális mélység: 5mm
- Ajánlott: szélesség = mélység

Megjegyzés:

- Folyamatosan erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.
- Kb. 60 perc elteltével esőálló
- Sok fajta festékkel, fa-kezelő anyaggal festhető. Ügyeljünk arra, hogy a festék elég rugalmas e a plasztelasztikus tömités festésére. Mindenképpen ajánlott próba elvégzése!
- Alkalmazás után óvjuk az anyagok esőtől 6 órán keresztül.
- Nem javasolt hosszú időre víz hatásának kitenni, mert fizikai tulajdonságai megváltozhatnak
- Ne alkalmazza az akril bitumenes aljzatokon, olyan anyagokon, melyek természetes kaucsukot, tartalmaznak vagy olyan anyagokon melyek olajat, lágyítószerkeket vagy oldószereket engedhetnek ki magukból. Nem használható érzékeny fémfelületeken, mint a réz, ezüst és azok ötvözei, valamint tükrök ezüst fémrészeihez
- A termékkel kapcsolatban nem készültek tesztek vagy kimutatások, miszerint alkalmasak lennének orvosi vagy gyógyszerészeti használatra.

Címketartalom: nem veszélyes termék

- Szimbólum: nincs
- H- mondatok: nincs
- P- mondatok: nincs

Munkavédelmi előírások: A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3. Tel.: +36 30 966 80 65 www.neosil.hu neosil@neosil.hu,