



Technikai adatlap United Sealants Folyékony tipli

Termékleírás:

A United Sealants Folyékony Tipli egy 2 komponensű, poliuretán bázisú ragasztó, mely a hagyományos tiplik alternatívájaként szolgál. A United Sealants Folyékony Tipli gyorsan kikeményedik, emiatt a munkafolyamat rövid várakozási időt igényel.

Előnyök:

- Gyors kikeményedés
- Átfesthető és csiszolható
- Jó hőállóság

Alkalmazási területek:

- Függetlenséinek és tartók, szekrények, lámpák, törülközőtartók, zuhanyrudak, világító polcok, és sok más rögzítése
- Túl nagy átmérőjű, esetleg kitört, sérült furatok javítása, kitöltése.
- Javító keverék fa alapú anyagokhoz.
- Szinte mindenféle építési alapanyaghoz használható: beton, tömör és üreges közetek, pórusbeton, gázbeton, gipszkarton, gipszrost stb.

A friss termék műszaki tulajdonságai

Kötés

Bázis, alapanyag:	poliuretán	Kezdeti időpont (20g 23°C) (s):	10-20
Viszkozitás* (mPas)	A: 50.000 – 70.000 / B: 5.000 – 13.000	Kikeményedési idő (20g 23°C) (s):	35-45
Sűrűség** (g/ml)	A: 0,86-0,88 / B: 1,14-1,18	Nyitott idő (23°C) (s):	40-50
Keverési arány A:B (űrtartalom)	1:1	Végző szilárdság (h):	24
Szín:	A: sárga / B: barna		
Feldolgozási hőmérséklet (optimális °C):	17-25		

*25°C Brookfield

**DIN 53217. 2. rész sűrűségű gömbmodell 475 / III.

Tulajdonságok (megkötött ragasztó):

Szín:	bézs
Hőállóság (°C):	-40-től +80 (rövid ideig +110)
Szakítószilárdság (Shore D):	55-65

Csomagolás: 6db/karton

Szín: beige

Kiszerelés: bliszter szett: 25ml termék ikerfecskendő kiszerelésben, 2db keverőszár, 2db szitahüvely

Cikkszám: 3180

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, álló helyzetben, hűvös, és száraz helyen, +13°C és +23°C közötti hőmérsékleten tárolva. Amennyiben a terméket nem az előírt feltételeknek megfelelően, illetve környezetben tárolja, úgy a termék eltarthatósági ideje csökken, technikai paraméterei romolhatnak. Védje a napfénytől és a légnedvességtől. Felbontás után, lehetőség szerint mielőbb használja el. Szállítással, tárolással és felhasználással kapcsolatban további információkat a termék biztonságtechnikai adatlapjában (MSDS) talál.

Alkalmazási és felhasználási információk:

Munkahelyi

egészség

és

biztonság:

Az edző komponens izocianátot tartalmaz. ami expozíció hatására allergiás reakciót válthat ki: irritálhatja a szemet, légutakat, érzékeny lehet bőrre. További információkért olvassa el a termék biztonságtechnikai adatlapját. A terméket csak jól szellőző helységben használja. Használatkor védje a szemét és bőrét. Amennyiben a ragasztó bőrrel érintkezik, törölje le és mossa meg szappanos vízzel. Amennyiben szemébe fröccsen, úgy folyó vízzel öblítse ki a szemét legalább 10-15 percen keresztül, majd forduljon orvoshoz.

Alapfelület állapota és előkészítése:

Tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Laza részeket el kell távolítani a megfelelő tapadás érdekében. A poros felületek rontják a tapadást, és a szilárd, tartós csatlakozás kialakítását. A nem tipikus felületeken javasoljuk előzetes tapadási próba elvégzését. A hőkezelés, magasabb hőmérséklet gyorsíthatja a kikeményedési folyamatot. A furatokban előforduló légnedvesség, pára növelheti a habzási folyamatot.

Beépítés szitahüvely nélkül (tömör beton és szerkezetek):

- Távolítsa el a kupakot a fecskendőről.
- Nyomjon ki kis mennyiségű ragasztót egy papírra, vagy kendőre, amíg mindkét komponens szabadon folyik.
- Csavarja fel a mixert
- Az optimális keverési arány eléréséhez dobja ki az első 2-3ml ragasztót.
- Töltse fel a lyukat a United Sealants Folyékony tiplivel.
- Csavarja be a csavart a kikeményedett keverékbe.

Beépítés szitahüvellyel (tégla, üreges szerkezetek):

- Távolítsa el a kupakot a fecskendőről.
- Nyomjon ki kis mennyiségű ragasztót egy papírra, vagy kendőre, amíg mindkét komponens szabadon folyik.
- Csavarja le a mixert.
- Az optimális keverési arány eléréséhez dobja ki az első 2-3ml ragasztót.
- Töltse fel a lyukba helyezett szitahüvelyt a United Sealants Folyékony tiplivel.
- Csavarja be a csavart a kikeményedett keverékbe.

A kikeményedési folyamat megkezdése után a ne mozgassa a ragasztást. Terhelés előtt hagyja a ragasztást 24 órán keresztül teljesen megkötni.

Eltávolítás: friss anyag esetében javasoljuk United Sprays Ragasztó,- és tömítőanyag eltávolító spray termékünket. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

Ha további kérdései vannak a termékkel, vagy annak alkalmazásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az alkalmazástechnikusunkkal.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg. Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3. Tel.: +36 30 966 80 65 neosil@neosil.hu,
www.neosil.hu