

Technikai adatlap

UNITED SEALANTS 'N SPRAYS Impregnáló spray

Termék

leírás:

Az Impregnáló (vízszigetelő) spray víz- és szennyeződéstaszító hatású, hosszú távú védelem textíliák számára. Mindenféle textília hidrofób, védő felületkezelésére szolgál, kert, szabadidős és háztartási területeken... Megakadályozza a penészfoltok kialakulását, megkönnyíti a rendszeres tisztítást és védi az anyagot. Nem befolyásolja a megjelenést és továbbra is biztosítja az anyag légáteresztő képességét.

A termék jellemzői:

- Alapfelületek: pamut, poliakril, poliamid, poliészter és PVC szövet.
- Használható napellenzőn, napernyőn, napvitorlán, ablakokon, télikerteken mely természetes és szintetikus anyagokból, például lenvászonból készültek.
- Sátorak vízszigetelésére is alkalmas, kabriótetők, csónaktakarók (ponyvák), ponyvák, hátizsákok, sportruházat, anorákok és kabátok stb.

Alkalmazás:

Alapos tisztítás és teljes száradás után vigye fel az impregnáló spray-t. Rázza fel alaposan és permetezze vékonyan és egyenletesen kb. 20 cm távolságból egészen addig, míg az anyag teljesen átnedvesedett, de nem túl nedves. Szakaszolt kezelés esetében ügyeljen arra, hogy a permetezett területek átfedjék egymást. Körülbelül 2 perc múlva folytassa a permetezést, majd hagyja teljesen megszáradni. Ezután a védőhatás ellenőrzésére engedjünk egy kis vizet lecsepegni az anyagon: amennyiben a cseppek nem maradnak gyöngyként az anyagon, a kezelést meg kell ismételni. A vízszigetelő spray védőhatását csökkenti a mechanikai igénybevétel (szél, eső, nap). Ezért az impregnálás hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell az állandó védelem biztosítására (vízcsepp próba); esetleg újra kell kezelni a felületet.

Óvintézkedések:

Csak jól szellőző helyen használja, ne lélegezze be az aeroszolt. Nagyméretű textíliák esetében permetezze be a szabadban, és hagyja jól megszáradni. Csak néhány másodpercig permetezzen, direkt napfényben ne használja. Optimális alkalmazási hőmérséklet kb. 20 °C. Használat előtt ellenőrizze az alapfelület színtartósságát nem feltűnő, félreeső helyen. Zárt műanyag felületeken ne használja, továbbá ne permetezze üvegre, szintetikus üvegtáblákra vagy festett, lakkozott felületekre. A termék túladagolása következtében fehér maradványok jelenhetnek meg száradáskor, ekkor egyszerűen ecsetelje le, távolítsa el a felesleget.

Szavatossági idő: 24 hónap

Szállítási kiszerelés: 400ml (12db/karton)

Cikkszám: 5310

További információkért kérjük olvassa el a termékcímkét, illetve a biztonságtechnikai adatlapot.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu