



Technikai adatlap US Öntapadó butil-szalag

Termék:

A butil-szalag egyfajta ragasztószalag, ami erős ragasztóval és kiváló tömítőhatással bír. Kiváló tapadással rendelkezik mindenféle anyagfelülettel (színes acéllemez, acél, vízálló tekercselt anyag, cement, fa, PC, PE, PVC, EPDM, CPE anyagok), öntapadós típusú tömítőszalagnak is nevezik.

Tulajdonságok és előnyök:

A butil szalagot úgy tervezték, hogy lezárja és megakadályozza a por, a levegő és a nedvesség bejutását, valamint biztosítja az időjárásálló tömítést a fém épületelemekben.

- Fém bordák és végcsatlakozók
- Álló varratetítő tekercsek, trapézlemezek csatlakozások
- A tetőszegélyek és a tetőablakok tömítése
- Polietilén lemez lezárása
- A légkondicionáló berendezések tömítése
- Ablak és ajtó karimák
- Autókarosszéria munkákhoz
- Kiváló tömítési munkákhoz
- Nem hagy foltot
- Állandóan rugalmas
- Ellenáll az ultraibolya és infravörös sugárzásnak, a csapadéknak, a légköri szénhidrogén szennyeződésnek és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak

Nem ajánlott:

- Mechanikusan nem rögzített csatlakozásokhoz
- Ne alkalmazza nedves vagy fagyos csapágyfelületekre

Műszaki adatok:

- Szín: szürke, fekete
- Sűrűség (g/cm³): 1,15+/- 0,2
- Elérhető méretek (rendelésre): 10mm- től 1000mm-ig (szélesség) és 1mm-től 4mm-ig (vastagság)
- Várható élettartam: több mint 25év
- UV állóság: kiváló
- Hőállóság: -40°C – től +93°C-ig
- Alkalmazási hőmérséklet: -20°C – től +49°C-ig
- Maximális deformáció: legfeljebb 15%

Felületek:

A felület állapota: tiszta, száraz, por-, víz-, és zsírmentes, távolítsa el a laza részeket. A terméket hideg körülmények között is használhatja!

Használat:

Előkészítés: nem szükséges. Kívánt esetben az üveg és fém felületeket zsírtalaníthatja acetonnal, vagy etanollal. Javasunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Csomagolás:

3mm x 10mm kiserelés esetében: 18m/tekercs, 9 tekercs/doboz

3,3mm körprofil esetében: 25m/ tekercs, 5 tekercs/doboz

Eltarthatóság:

36 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, fagymentes helyen tárolva. Ettől eltérő tárolási feltételek esetén a termék műszaki tulajdonságaiban negatív változás állhat be.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat és ipari higiénia. Védőkesztyű használata kötelező, használat közben ne dohányozzon. További információkért olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.

Címketartalom: nem veszélyes termék, szimbólum: nincs, P-mondatok: nincs, H-mondatok: nincs.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3.

Tel.: +36 30 966 80 65 www.neosil.hu neosil@neosil.hu,