



Technikai adatlap United Sealants Kenőszappan

A termékleírás:

Szintetikus sikosító anyag műanyag csövek összeillesztéséhez. Különösen víz-, és építési munkákhoz. Gyorsítja az összeszerelést, véd a tömítés gyűrődése ellen, így gátolja a szivárgást.

Összetétel:

- Hatóanyag: kálszappan 30-40%
- Kísérő anyag: a zsiradékok elszappanosításakor felszabaduló glicerín 1-4 %
- Víz: 60-70%

Veszélyesség szerinti besorolás: Kevésbé tűzveszélyes, vízben oldódik

Elsősegély nyújtás: Ha a kenőszappan oldat a szembe kerül azt bő vízzel kell mosni.

Tűzveszélyesség: Vizes oldat, nem gyúlékony, de ha elveszti víztartalmát éghetővé válik.

Óvintézkedés baleset esetén:

Oltási módok: vízpermet, oltóhab, széndioxid vagy por. A kijutott anyagot homokkal, vagy más adszorbenssel fel kell szedni és háztartási hulladékként le kell rakni. Meg kell akadályozni, hogy élővízbe vagy csatornába jusson.

Kezelés és tárolás:

- Kezelés: használata közben nem szabad enni, inni dohányozni, a megfelelő szellőztetést biztosítani kell, használata után alaposan kezét kell mosni.
- Tárolás: hűvös, száraz helyen, hőtől, gyújtóforrástól távol. A munkahely megfelelő szellőztetését biztosítani kell.

Kiszerelés:

- 250ml-es műanyag tubus, 50db/karton
Cikkszám: 9030
- 500ml-es műanyag tubus, 24db/karton
Cikkszám: 9031

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- Kézvédelem: gumi vagy műanyagkesztyű
- Szem: védőszemüveg, védőálarc

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- Megjelenés: gélszerű
- Szín: fehér
- Oldhatóság: vízben jól oldódik
- Szárazanyag-tartalom: kb.40%
- PH érték: 6-9
- Szag: jellegzetes
- Oldhatóság: vízben jól oldódik
- Sűrűség: 1,05 kg/cm3

Toxikológiai adatok: Toxikusságra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Ökotoxicitás: A készítmény hatóanyaga szerves anyag, amelynek leépülése a természetben hosszadalmas folyamat. Meg kell akadályozni, hogy a termék élővízbe, csatornába jusson.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A hulladékot ne engedjük csatornába, élővízbe. A hulladékot és az elhasznált csomagolóanyagot háztartási hulladékként lerakással kell ártalmatlanítani.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3.
Tel.: +36 30 9668 065 www.neosil.hu, neosil@neosil.hu