

Általános leírás:

A TAPADÓHÍD speciális, vizes bázisú, ásványi anyaggal dúsított, gyorsan száradó diszperziós előbevonat, mely egy rendkívül erős tapadást biztosítva hordozóréteggént szolgál a bekent felületen.

Felhasználás:

Felhasználható kül- és beltérben hideg burkolás, vakolás, aljzat kiegyenlítés előtti alapozásra, ha egy jól, erősen tapadó érdes felület szükséges a további munkához. Egyaránt alkalmazható mind nedvszívó, mind nem szívó felületeken (beleértve csempét, járólapot, OSB lemezt, alkalmas öntött betonra, cementesztrichre is). Nem használható fémre és műanyagra

A tapadóhíddal kezelt felületre az új burkolat a szokásos ragasztókkal könnyen felvihető, tehát nem szükséges a régi burkolat elbontása

Kivitelezés:

Fontos, hogy az alapfelület száraz, fagymentes, portól, szennyeződéstől, zsíroktól, laza részekről mentes legyen.

A megfelelően előkészített felületet teljesen be kell vonni.

A szerszámok vízzel tisztíthatók.

Felhordható kefével, teddy hengerrel vagy ecsettel.

Felhasználás előtt fel kell keverni!

Műszaki jellemzők

Alkalmazható:	+5 °C-tól +30 °C-ig közötti tárgy és levegő hőmérséklet esetén
Nyitott idő:	min. 5 perc
Száradási idő:	(20°C , felülettől függően) 1- 4 óra
Kiadósság:	6 -10 m ² / kg
Kiszerezés	1,5 kg/vödör , 6 kg/vödör, 15 kg/vödör, 140kg/hordó

KERMI szakvélemény száma: E-2009/000075-1

Csomagolás, tárolás:

+5 °C-tól +30 °C között eredeti csomagolásban, 12 hónapig felhasználható

Munkavédelem, tűzveszélyesség:

Egészségre ártalmas mennyiségű veszélyes anyagot nem tartalmaz.

A tapadóhíddal való munkálatok során az általános munkavédelmi előírásokat kell betartani, zárt térben dolgozva a megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni.

Nem tűzveszélyes termék. Fagymentes helyen kell tárolni.

CSEMPÉT A CSEMPÉRE....

„ Időt, pénzt, fáradságot takarít meg! ”

Hidegburkolati helyiségek pl. fürdőszoba, konyha felújítás során a csempe és járólapok felújítása nagy porral, felfordulással jár, miközben jelentős mennyiségű sít is keletkezik. A régi csempe leverése és a járólapok felszedése nélkül is felújítható egy-egy helyiség BINDER TAPADÓHÍD felhasználásával.

Kivitelezés :

- A felújítandó felület legyen stabil, hordképes! Szakember döntse el!
-A kotyogó, laza lapokat el kell távolítani és helyüket betonnal, aljzatkiegyenlítővel vagy csemperagasztóval síkba kell hozni.
- A felület legyen tiszta, portól, zsírtól, mosószer maradványtól mentes. A letisztított felületre ecsettel, hengerrel fel kell vinni a BINDER TAPADÓHÍDAT.
- Hőmérséklettől és a felülettől függően a tapadóhíd 1-3 óra alatt megszárad.
- Az így előkészített felületre, az új burkolat a szokásos csempézési eljárással felvihető.
- 1 kg tapadóhíd 6-10 m² felület előkészítésére elegendő. A megszáradt felületre flexibilis vagy fagyálló csemperagasztóval a szokásos módon felragasztható az új csempe/járolap.

Binder tapadóhíd használatának előnyei :

- Nincs por, kisebb a felfordulás.
- Jelentősen csökken a burkolási törmelék, csökken a költség.
- Rövidebb idő alatt kész a felújítás.

A FELÚJÍTÁS OLCSÓBB, GYORSABB ÉS KISEBB FELFORDULÁSSAL JÁR.

AMIRE ÜGYELNI KELL!

A burkolat síkja burkolóanyagtól függően kb.10 mm-el beljebb kerül. **Térvesztéssel kell számolni !** Ellenőrizni kell a szerelvények, a beépített bútorok, ajtók, elektromos csatlakozók és minden egyéb falsíkba vagy padlósíkba épített tárgy visszahelyezhetőségét.

BINDER TAPADÓHÍD veszélyes anyagot nem tartalmaz, nem tűzveszélyes termék. Vízrel hígítható, a szerszámok vízzel tisztíthatók.

RÉGI BETON FELÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Régi, vízszintes betonfelületek felújítása során a régi és „új” beton felületek nem kötnek össze, ezért az „ új” betonfelület „kotyoghat” és idővel megreped, töredezik. A tapadóhíd, vagy más néven kötőhíd , beereszkedik egyrészt a régi betonfelületre másrészt a friss betonba, így egy erős kötést hoz létre a két felület között, ami biztosíték arra nézve, hogy a felületre felhordott illetve lerakott anyag tartósabban együtt marad.

- A régi beton felületét meg kell tisztítani a szennyeződésektől, távolítsuk el a laza leváló részeket. majd portalanítsunk! A BINDER TAPADÓHÍD alkalmazása előtt vízzel nedvesítsük be a javítandó beton felületét.
- A felületet egyenletesen be kell kenni tapadóhíddal. Meleg, száraz időben a tapadóhíd 1:1 arányban hígítható.
- „ Friss a Frissre,, technológiával , azaz a tapadóhíd teljes száradása előtt kell az „új” betonréteget felvinni.

Binder tapadóhíd használatának előnyei :

- tartósabb lesz az új beton réteg
- vékonyabb réteg is elegendő ugyanazon rendeltetés eléréséhez

BINDER TAPADÓHÍD : 1,5 kg, 6 kg és 15 kg-os vödrökben, valamint 140 kg/hordó kiserelésben kapható.

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET

1239 Budapest, Ócsai út 10.

Tel.: +36 1 286-03-63, Fax: +36 1 286-03-64 www.material.hu e-mail: info@material.hu