



Neosil Kft.
H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3.
Telefon: +36 30 966 8065
E-mail: neosil@neosil.hu
web: www.neosil.hu



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

COD: HU 14 40300 Tűzgátló acryl

DÁTUM: 2021.03.

TELEPÜLÉS: Nagytarcsa, Magyarország

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

CE A 305/2011 sz. uniós irányelv III. melléklete szerint
(Építési termékek)

United Sealants Tűzgátló acryl

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN 15651-1: F típus EXT-INT

2. Típus-, tétel-, sorozatszám, vagy egyéb elemek, amelyek lehetővé teszik az építési termék 11. cikk 4. bekezdés szerinti azonosítását:

Tételszám: lásd a termékek csomagolását

3. Az építési termékek felhasználása a gyártó által előírt módon, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

**Tömítőanyagok homlokzati elemekhez: EN 15651-1
12,5 P osztály**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint teljes címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Neosil Kft. H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám út 3.

5. Az ügynök neve és címe, akinek megbízatása tartalmazza a feladatokat a 12. cikk (2) bekezdés szerint:

Nem releváns

6. Az építési termékek teljesítményének értékelésére és vizsgálatára szolgáló rendszerek az V. melléklet szerint:

3-as rendszer

3-as rendszer a tűzvédelmi jellemzők vonatkozásában

7. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amely a harmonizált norma hatálya alá tartozik:

Az SKZ - TeConA GmbH (1213) bejelentett intézet elvégezte a típus és a tűzvédelmi jellemzők vizsgálatát a 3. rendszer szerint, az EN 15651-1 szabványra vonatkozóan, és kiadta a következőt: Vizsgálati jelentés



Neosil Kft.
H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3.
Telefon: +36 30 966 8065
E-mail: neosil@neosil.hu
web: www.neosil.hu



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

COD: HU 14 40300 Tűzgátló acryl

DÁTUM: 2021.03.

TELEPÜLÉS: Nagytarcsa,
Magyarország

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Kondicionálás: „A” módszer (az ISO 8340 szabvány szerint)
Szubsztrátum: M2-es habarcs (alapozó nélkül);

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi jellemzők	E osztály	EN 15651 - 1: 2012
Az egészségre vagy a környezetre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	nincs meghatározott teljesítmény	
Víz- és légzáróság		
- Áramlás	≤ 3 mm	
- Volumenveszteség	≤ 25%	
- Szakító tulajdonságok (szakadási nyúlás)	≥ 100%	
- Tapadási/kohéziós tulajdonságok állandó hőmérséklet mellett	Hiba nélkül	
- Vízbe merítés utáni szakadási nyúlás	≥ 100%	
- Rugalmas visszaalakulási képesség	< 40%	
- Tartósság	Jóváhagyva	

Specifikus műszaki dokumentáció használata esetén a 37. és 38. cikk szerint a termék megfelel a következő követelményeknek:

Nem releváns

10. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett teljesítmények megfelelnek a 9. pontban deklarált teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozatért felelős személy kizárólag a 4. pont szerinti gyártó.

Alulírott neve és aláírása
Peter STRAHL

Felelősséget kizáró nyilatkozat: A jelen megfelelőségi nyilatkozatban szereplő információkat jóhiszeműen nyújtjuk, és azok a jelen dokumentum közzétételének időpontjában pontosnak tekinthetők. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerű felhasználások ellenére az eltérő felhasználási feltételek miatt a felhasználó felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy a termék a rendeltetésszerű felhasználásra és alkalmazásra alkalmas legyen, és ennek törvényileg megfeleljen. Ezért a Neosil Kft. nem vállal kifejezett vagy hallgatóságos szavatosságot a termék bármely adott célra való alkalmasságára vonatkozóan. Ezt az információt nem szabad jogi tanácsként értelmezni. A termék értékesítésére továbbra is a megfelelő értékesítési feltételek vonatkoznak. A Termék használatával kapcsolatban a felhasználó tekintse meg a Termék Biztonsági Adatlapját.